



Descripción / Description

- Óptimo rendimiento en toda la banda.
- Antena de gran robustez y durabilidad.
- Optimum Performance at all band.
- Heavy duty construction for long life operation.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencias / Frequency	790-960 / 1710-2700 MHz
Ancho de haz a -3 dB / -3 dB Beamwidth	Vertical 44º / Horizontal 52º
Ganancia / Gain	9.5 dBd / 11.6 dBi
Impedancia / Impedance	50 Ω
Polarización / Polarization	Vertical or Horizontal
Potencia máx. / Max. power	50 W
Relación frente / espalda / Front / back ratio	> 22 dB
R.O.E. / V.S.W.R.	≤ 1.5

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Protección / Protection	Grounded
Humedad / Humidity	0-90%
Viento / Wind	>160 Km/h
Montaje / Mounting	To mast Ø 35-60 mm included
Temperatura / Temperature	-40 / 85ºC
Materiales / Materials	Aluminium
Conector / Connector	10 m cable H-155 + FME-hembra (FME Female)
Longitud / Length	250x980 mm
Peso / Weight	0.9 Kg

* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. * all specifications are subject to change without previous notice.

