



Descripción / Description

- Óptimo rendimiento en toda la banda.
- Antena de gran robustez y durabilidad.
- Optimum Performance at all band.
- Heavy duty construction for long life operation.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications

Frecuencias / Frequency	2400-2485 MHz
Ancho de haz a -3 dB / -3 dB Beamwidth	Vertical 25º / Horizontal 29º
Ganancia / Gain	13 dBd / 15.1 dBi
Impedancia / Impedance	50 Ω
Polarización / Polarization	Vertical or Horizontal
Potencia máx. / Max. power	100 W
Relación frente / espalda / Front / back ratio	> 18 dB
R.O.E. / V.S.W.R.	≤ 1.5

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Protección / Protection	Grounded
Humedad / Humidity	0-90%
Conector / Connector	N hembra / female
Viento / Wind	>180 Km/h
Montaje / Mounting	To mast Ø 40-50 mm
Temperatura / Temperature	-40 / 85°C
Longitud / Length	470 x 127 x 80 cm
Peso / Weight	550 g
Materiales / Materials	Fiber glass radomized

* todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. * all specifications are subject to change without previous notice.

